RÉSINENCE® Intérieur

Je colore, je résine, je décore

Breveté Breveté

RÉSINENCE Color Intérieur

Guide d'utilisation

Conseils & astuces

RÉSINENCE Color® est une résine époxy, bicomposante à l'eau et sans odeur, universelle, sur tous supports et sans sous couche.

Sols

Murs

RÉSINENCE® Color

RÉSINENCE Color® s'applique sur tous types de support dur, propre, sec et non gras : carrelage, faïence, plâtre, enduit naturel ou coloré, émail, bois naturel, métal, aluminium, inox.

Mobiliers

Ne s'applique pas sur les enduits à la chaux, sur les sols souples de type Lino, sur le silicone et le plastique. En cas de réagréage, le béton doit être sec depuis plus de 2 mois.

Cuisines & salle de bains



Préparation du matériel

RÉSINENCE Color® existe en : 2 litres pour +/- 20m²
0,5 litre pour +/- 5m²
0,25 litre pour +/- 2,5m²

A l'intérieur de Résinence Color :
1 pot de de Résine (A) et 1 pot de durcisseur (B).
Le grand pot est à garder et à nettoyer de toutes poussières. Il vous servira de contenant pour mélanger les deux composants.

- Application au rouleau mousse.

- **Pour les Color métallisées :**
  Afin d'éviter toutes traces de rouleau, appliquez la résine au pistolet pour les surfaces de plus de 1m².

- Spatule plate propre.

RÉSINENCE® Color

Préparation des surfaces

RÉSINENCE Color® ne doit pas être appliquée à une température ambiante inférieure à 10°C. Plus la température est basse et plus le temps de séchage est long.
Craint le gel. Conserver à une température supérieure à 5°C.

1- Poncez le support à peindre,
2- Nettoyez le support à peindre,
3- Dégraissez le support à peindre avec un dégraissant sec type acétone ou alcool à brûler.

Pour les carrelages de sols et plan de travail, nettoyez la totalité de la surface à l'alcool à brûler, en brossant les joints avec une brosse métallique, avant l'application de la couleur.
Pour les planchers chauffants, coupez le chauffage au moins 24 heures avant l'application.

Ne pas utiliser de shampooing pour sol, lessives ou White spirit, ceux–ci déposeraient une couche invisible et grasse qui nuirait à l'adhérence de la peinture dans le temps.

Mélange des composants

pour un pot complet*

1. Versez la totalité du pot A (résine Color) dans le contenant fourni et mélangez à l'aide d'une spatule plate et propre pour obtenir un mélange fluide et homogène.



2. Versez le pot B (durcisseur) dans le même contenant et brassez à nouveau le mélange de façon homogène.

3. Remplissez d'eau, **jusqu'au trait indiqué sur le pot B** qui contenait le durcisseur et vider l'eau dans le même contenant puis mélanger.

Pour une application sur le ciment, doublez la dose d'apport d'eau.

Préférer un environnement frais de 10 à 20°C lors de la préparation ainsi que de l'application de la résine car elle se solidifie plus rapidement à la chaleur.

RÉSINENCE® Color

Mélange des composants

4. **Mélangez pendant 3 minutes** avec la spatule en raclant soigneusement les bords et le fond du pot pour s'assurer qu'il ne reste pas de durcisseur sur la paroi.

5. Laisser reposer pendant **5 minutes** avant de peindre.

***Si vous ne souhaitez pas utiliser la totalité du pot de RÉSINENCE Color® :**
Reportez-vous aux tableaux de proportion pages suivantes.

Durée d'utilisation du mélange avant durcissement : **1h à 20°C.**

COLORÉE (sauf ALU, NOIR MÉTAL et ROUGE)

Si vous ne souhaitez pas utiliser la totalité du pot de RÉSINENCE Color® colorée :
Selon les m² à peindre, appliquez les proportions ci-contre à l'aide d'une balance de cuisine de précision.

m2	Résine couleur A	Durcisseur B	Eau
18	2310 g	580g	160g
16	2055g	510g	140g
14	1800g	450g	120g
12	1540g	385g	105g
10	1285g	320g	85g
8	1025g	255g	70g
6	770g	193g	52g
4	515g	128g	35g
2	257g	64g	15g
1	128g	32g	9g

RÉSINENCE® Color

ALU, NOIR MÉTAL et ROUGE

La grille ci-dessous est uniquement destinée aux couleurs Aluminium, Noir Métal et Rouge.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la totalité du pot de RÉSINENCE Color® colorée :
Selon les m² à peindre, appliquez les proportions ci-contre à l'aide d'une balance de cuisine de précision.

m2	Résine couleur A	Durcisseur B	Eau
18	2080g	580g	160g
16	1850g	510g	140g
14	1680g	450g	120g
12	1390g	385g	105g
10	1155g	320g	85g
8	920g	255g	70g
6	695g	193g	52g
4	464g	128g	35g
2	231g	64g	15g
1	115g	32g	9g

Application


Rouleau mousse

Il est obligatoire d'appliquer **RÉSINENCE Color®** avant toute application d'une résine de revêtement Sols, Murs ou émail/inox.

L'application de RÉSINENCE Color® se fait au rouleau mousse ou au pistolet. (voir préparation du matériel).

Appliquez dans l'heure RÉSINENCE Color® comme une peinture classique, directement sans sous-couche, sur : carrelage, émail, enduit, carreaux, ciment (sec de plus de 2 mois et non poudreux), métal, inox, bois.


Rouleau mousse

Certains matériaux peuvent nécessiter deux couches lorsque le support est poreux ou d'une teinte foncée. Dans ce cas, attendre 6h entre deux couches.

Attendre 24h avant d'appliquer la Résine de finition.

Conseils

Pour les sols :

RÉSINENCE Color® doit être impérativement recouverte en finition par **RÉSINENCE Déco®** Résine de finition sols.

Pour les carrelages, les murs, les meubles, éviers, baignoires, lavabos, etc. :

Pour une meilleure finition, nous vous conseillons un léger ponçage au grain fin type 400 avant application de Résinence Déco®.

Nettoyage de vos instruments à l'eau, dans l'heure, avant séchage.

Séchage à une température constante de 20°C

3h	Sec au toucher
6h	Entre 2 couches
24h	Séchage complet

Les temps de séchage sont plus longs quand la température est plus basse. En hiver, doublez les temps de séchage.

Un film de démonstration est disponible sur www.resinence.com

RÉSINENCE® Color

Les produits de la gamme

Envoyez-nous les photos par mail de vos réalisations avant et après. Les photos retenues seront diffusées sur notre site avec votre accord. Vous recevrez en cadeau un pot de Résinence Color de 500 ml et 1 pot de Résinence de finition de 1 L de votre choix.
Mail : contact@resinence.com - Rendez-vous sur : www.resinence.com

RÉSINENCE® Color

RÉSINENCE® Déco Intérieur

Résine de finition **sols** Haute Épaisseur

RÉSINENCE® Déco Intérieur

Résine de finition **sols** Basse Épaisseur

RÉSINENCE® Déco

Résine de finition **murs & mobilier** Intérieur

RÉSINENCE® Color

RÉSINENCE® Déco

Résine de finition **Email & Inox** Intérieur

RÉSINENCE® Déco

Résine de finition **Plan de travail** Intérieur

Mes notes

RÉSINENCE® Color

Je note les N° de lot de mes pots pour une identification en cas de problèmes :

RÉSINENCE Intérieur

Je colore, je résine, je décore

1

Breveté Breveté

Une sélection D&CO !

RÉSINENCE® est une marque déposée
Distribuée par Décors de Ferryville
45700 Mormant Sur Vernisson
Tél. : 0820 200 927
www.resinence.com
Fiches de sécurité sur www.quickfds.fr

Tous droits d'adaptation et de reproduction réservés sur tous supports

Création RESINENCE - Reproduction interdite - 02/11 Ne pas jeter sur la voie publique - Décors de Ferryville- RCS Orléans B 494 802 879